



# FICHA TÉCNICA

## NORMATIVIDAD

### GRIFERÍA

| CÓDIGO:                         | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---------------------------------|--------|----------------|
| 4455                            |        |                |
| LÍNEA:                          |        |                |
| Dica                            |        |                |
| FAMILIA:                        |        |                |
| Monomandos                      |        |                |
| DESCRIPCIÓN:                    |        |                |
| Monomando ecológico para lavabo |        |                |

| NORMAS                                                                                                                        | CERTIFICACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción - Válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas" | No            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |              |           |              |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PARTE                     | MATERIAL     | PARTE     | MATERIAL     |
| Maneral                   | Zinc         | Cuerpo    | Latón        |
| Bola tapa                 | Plástico ABS | Aireador  | Plástico POM |
| Cartucho                  | Plástico     | Mangueras | EPDM         |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     |                |
|------------------------------|----------------|
| DIMENSIONES:                 | COTAS mm       |
| Medida de zona A             | 154,5          |
| Medida de zona B             | 45             |
| Medida de zona C             | 158,5          |
| Medida de zona D             | 72,5           |
| Medida de zona E             | 115            |
| Medida de zona F             | 35             |
| Medida de zona G             | 110            |
| Rosca para la red hidráulica | 1/2 " - 14 NPS |
| PESO DEL PRODUCTO (kg)       | 0,757          |

| ACABADOS:                                                                                     | FUNCIONAMIENTO: |           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>TERMINADO</th></tr><tr><td>4455</td><td>Cromo</td></tr></table> | CÓDIGO          | TERMINADO | 4455 | Cromo | Baja, media y alta presión con designación ecológica.<br>Presión de trabajo es 0,25 kg/cm <sup>2</sup> a 6,0 kg/cm <sup>2</sup> .<br>Presión óptima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm <sup>2</sup> a 2,0 kg/cm <sup>2</sup> .<br>1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático. |
| CÓDIGO                                                                                        | TERMINADO       |           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4455                                                                                          | Cromo           |           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Debe dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas, utilice llaves angulares marca Dica para su instalación. Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo. |

| MANTENIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para la limpieza se debe usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. |

| GARANTÍA:                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| “Garantía” contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. |  | 0,2                                                                                                                            | 2,26 | 0,6 |
|                                                                                                                                                                  |  | 1                                                                                                                              | 3,74 | 1,0 |
|                                                                                                                                                                  |  | 2                                                                                                                              | 4,35 | 1,1 |
|                                                                                                                                                                  |  | 3                                                                                                                              | 4,52 | 1,2 |
|                                                                                                                                                                  |  | 4                                                                                                                              | 4,55 | 1,2 |
|                                                                                                                                                                  |  | 5                                                                                                                              | 4,73 | 1,2 |
|                                                                                                                                                                  |  | 6                                                                                                                              | 4,87 | 1,3 |
| 1 año de garantía.                                                                                                                                               |  | "En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y consumo de agua del mismo". |      |     |