

Ficha técnica del producto

Especificaciones



2 POLOS 30A NEMA 3R, SIN PORTA

DU221RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	3 fases
Number of Poles	2
Current Rating	30 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
Potencia del motor en HP	3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	2 cables
Wire Size	AWG 14...AWG 6 cobre AWG 12...AWG 6 aluminio
Par de apriete	3.39 N.m 2.08...13.3 mm ² AWG 14...AWG 6
Profundidad	95.25 mm
Anchura	196.85 mm
Altura	244.60 mm
Peso del producto	7.7 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Weight	2.109 kg
Package 1 Height	13.716 cm
Package 1 Width	19.812 cm
Package 1 Length	25.146 cm
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	160
Package 2 Weight	369.224 kg
Package 2 Height	118.11 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Weight	11.158 kg
Package 3 Height	27.432 cm
Package 3 Width	26.67 cm
Package 3 Length	60.452 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------